



230V N YM 3X1,5²

UP/AP Schalterdose

RS485 Onlinverkabelung J-Y(ST)Y 4X2X0,8 optional

Steuerleitung 6-adrig fertig konfektioniert Kabellänge max. 2m Best. Nr. SLS-C024-xxx

J-Y(ST)Y 2\*2\*0,6

Taster zur Öffnung von Innen

Notauftaster

SLS-186

- NG Netzgerät für AP/UP-Montage in doppelte Schalterdose
- SLS-83 ZK-Steuerung für AP/UP-Montage in doppelte Schalterdose
- SLS-186 ZK-Leserantenne für UP-Montage in Schalterdose
- MFV Mehrfachverriegelung GU-BKS
- KÜ Kabelübergang
- TA Elektrischer Türantrieb GEZE/DORMA

|                |  |         |                 |  |                                |  |
|----------------|--|---------|-----------------|--|--------------------------------|--|
| Zust. Änderung |  | Datum   | ELOCK ( ( 2 ) ) |  | Projekt: SLS-83 für Türantrieb |  |
|                |  | Bearb.  |                 |  | Zeichnungsnummer: = +          |  |
|                |  | Gepr.   |                 |  | Objektnummer: Blatt 1          |  |
|                |  | Norm    |                 |  | von Bl.                        |  |
|                |  | Erspr.  |                 |  | Ers. d.                        |  |
|                |  | Ers. f. |                 |  | Ers. d.                        |  |